



Caracteristiques techniques

HABILLAGE FACADE EN HPL

-ECBF HPL FRONT -

Chez ECBF Building, L'habillages de façades innovants en panneaux HPL (High Pressure Laminate), réputés pour leur résistance exceptionnelle aux intempéries, aux chocs et aux UV. econnus pour leur robustesse face aux intempéries, aux chocs et aux UV. Installés sur une ossature métallique ventilée, ces panneaux sont xés à l'aide de rivets inoxydables teintés dans la texture ou la couleur souhaitée, assurant une harmonie esthétique parfaite avec le parement. Cette solution allie ventilation naturelle, durabilité sans entretien, et une grande liberté de création architecturale, grâce à un large choix de textures décoratives (e et bois, béton, métal...). Adapté aux bâtiments résidentiels, tertiaires ou publics.

APERCU EXEMPLAIRE



SYSTEME DE FIXATION



RIVET



CLIP



RAIL



PROFILÉ

- 1  **IGNIFUGÉ**
- 2  **RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES**
- 3  **ÉPAISSEURS : 6 – 10 mm**
- 4  **FIXATION MÉCANIQUE**
- 5  **FORMATS GRANDS**



WWW.ECBFBUILDING.COM



ARCHITECTE.TECHNICO-COMMERCIAL@ECFBUILDING.COM